

# Skötselråd Grundfos Villapumpstation PUST

**Nedanstående** skötselråd kommer att hjälpa er hålla er PUST pumpstation i ett skick som ger många års drift utan störning



**Spolning av insida brunn** bör utföras, det räcker med att öppna pumpbrunnen och spola med trädgårdsslang. Intervaller är beroende på vad som spolas ned och fett är den stora boven i dramat.

Se tabell nedan

Avlopps- vatten med fettinnehåll	Avlopps- vatten med fasta partiklar och fibrer	Avloppsvat- ten utan fett, fasta partiklar eller fibrer
3 månader	6 månader	12 månader



## Spola ej ned

kattsand, annat papper än toalettpapper, ej något högabsorberande papper typ "Torki", fett, räkskal, tandtråd, hygienartiklar, tops kort sagt inget annat än fekalier, vatten och toalettpapper



## Service

Visuell inspektion av pump och koll av olja bör utföras 1 gång per år

## För sommarboende:

### Vid stängning



av sommarboende för säsong, spola vatten i brunnen och låt pumpen pumpa ur pumpbrunnen. Detta görs enklast genom att låta kranar rinna på flera ställen i huset och när nivån är tillräckligt hög kommer pumpen pumpa ur brunnen. När pumpen startar - stäng alla rinnande kranar  
Vattnet kan stängas av och vattenmätaren kan tas bort, strömmen lämnas på;

## Motionskörningsfunktion

är inbyggt i pumpen, låt strömmen stå på över hela året så kommer pumpen att fungera perfekt när ni återvänder för nästa säsong  
Pumpen kommer endast gå i 2 sekunder var tredje dag, alltså ingen nämnvärd kostnad

